

Электронная документация

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

Лента RT-A60-8mm

ОПИСАНИЕ

- ✓ Гибкая лента PRO, светодиоды smd 2835, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М.
- ✓ Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100К.
- ✓ Питание 12V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85.
- ✓ Размеры 5000x8x1.5мм.
- ✓ Мин.отрезок 50мм, 3 шт светодиода.
- ✓ Пакет 5м.
- ✓ Цена за 1м.

ПРИМЕНЕНИЕ

- ✓ Декоративная подсветка интерьера, потолочных ниш.
- ✓ Подсветка рекламных конструкций и витрин.
- ✓ Подсветка рабочих зон кухни, мебели.



7.2 Вт/м



12 В



60



IP20



8 мм

ПАРАМЕТРЫ

Артикул

020019

Модель

Лента RT-A60-8mm

12V Warm3000 (7.2 W/m, IP20, 2835, 5m) (arligh, Открытый)

для 1 м

для 5 м

Степень пылевлагозащиты

IP20

Тип светодиода

SMD 2835

Кол-во светодиодов

60 шт

300 шт

Минимальный отрезок

50 мм (3 светодиода)

Гарантия

5 лет

ОПТИЧЕСКИЕ

Цвет свечения

Warm | Тёплый 3000 К



Индекс цветопередачи, CRI

>85

Угол излучения

120°

Световой поток

760 лм

3800 лм

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

Напряжение питания

DC 12 В

Максимальная мощность

7.2 Вт

36 Вт

Потребляемый ток

0.6 А

3 А

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ

Длина

5000 мм

Ширина

8 мм

Высота

1.5 мм

Вес упаковки

127 г, катушка 5 м

КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Диапазон рабочих температур

-30... +45 °C