



## СВЕТИЛЬНИКИ LGD-Path-Round90

### ПРИМЕНЕНИЕ

- Предназначен для ландшафтного освещения придомовых территорий, парковых и садовых дорожек.

### ОСОБЕННОСТИ

- Уличный светильник монтируется в бетонное основание.
- Влагозащищенный ударопрочный корпус (IP54) рассчитан на длительное использование на открытом воздухе.
- Представлен в трех размерах: высотой 250, 450 и 650 мм.




Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры



### ПАРАМЕТРЫ

|   |   |
|---|---|
| Напряжение питания (через встроенный драйвер) | <b>AC 230 В</b>   |
| Частота питающей сети                         | <b>50/60 Гц</b>   |
| Потребляемая мощность                         | <b>7 Вт</b>   |
| Световой поток                                | <b>200 лм</b>   |
| Максимальный потребляемый ток                 | <b>0.2 А</b>  |
| Коэффициент мощности                          | <b>PF&gt;0.5</b>  |
| Цвет свечения                                 | <b>теплый белый, 3000 К</b>   |
| Индекс цветопередачи                          | <b>CRI&gt;80</b>  |
| Материал рассеивателя                         | <b>закаленное стекло</b>  |
| Срок службы*                                  | <b>30 000 ч</b>   |
| Степень защиты                                |  <b>IP54</b> |
| Диапазон рабочих температур окружающей среды  | <b>-40... +40 °C</b>  |
| Класс защиты от поражения электрическим током | <b>II</b>   |
| Гарантийный срок                              | <b>36 мес</b>   |

\* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.

