

Электронная документация

## СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

**Лента RTW 2-5000SE 24V 2X Cool**

### ОПИСАНИЕ

- ↗ Гибкая лента PRO, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 2835, 120шт/м (600шт на 5м), скотч 3М.
- ↗ Цвет ХОЛОДНЫЙ 8000-12000К.
- ↗ Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85.
- ↗ Размеры 5000x8x2.2мм.
- ↗ Мин.отрезок 50мм, 6шт светодиодов.
- ↗ Пакет 5м.
- ↗ Цена за 1м.
- ↗ Обязательная установка на профиль.

### ПРИМЕНЕНИЕ

- ↗ Декоративная подсветка интерьера, потолочных ниш.
- ↗ Подсветка рекламных конструкций и витрин.
- ↗ Подсветка рабочих зон кухни, мебели.



14.4 Вт/м



24 В



120



IP65



8 мм

### ПАРАМЕТРЫ

Артикул	<b>020527</b>	
Модель	<b>Лента RTW 2-5000SE 24V 2X Cool (2835, 600 LED, PRO)</b>	
	<b>для 1 м</b>	<b>для 5 м</b>
Степень пылевлагозащиты	<b>IP65</b>	
Тип светодиода	<b>SMD 2835</b>	
Кол-во светодиодов	<b>120 шт</b>	<b>600 шт</b>
Минимальный отрезок	<b>50 мм (6 светодиодов)</b>	
Гарантия	<b>2 года</b>	

#### ОПТИЧЕСКИЕ

Цвет свечения	<b>Холодный 10000K</b>	
Индекс цветопередачи, CRI	<b>&gt;85</b>	
Угол излучения	<b>120°</b>	
Световой поток	<b>1500 лм</b>	<b>7500 лм</b>

#### ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

Напряжение питания	<b>DC 24 В</b>	
Максимальная мощность	<b>14.4 Вт</b>	<b>72 Вт</b>
Потребляемый ток	<b>0.6 А</b>	<b>3 А</b>

#### ЛОГИСТИЧЕСКИЕ

Длина	<b>5 000 мм</b>	
Ширина	<b>8 мм</b>	
Высота	<b>2.2 мм</b>	
Вес упаковки	<b>178 г, катушка 5 м</b>	

#### КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Диапазон рабочих температур	<b>-30... +45 °C</b>
-----------------------------	----------------------