

Электронная документация

## СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

**Лента герметичная RTW-SE-A120-8mm**

### ОПИСАНИЕ

- ✓ Светодиодная лента RTW-SE-A120, герметичная IP65 (SE-силиконовый верхний слой).
- ✓ Светодиоды 2835, 120 шт/м (600 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М.
- ✓ Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°.
- ✓ Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м).
- ✓ Размеры 5000x8x2.2 мм.
- ✓ Мин.
- ✓ отрезок 50 мм, 6 светодиодов.
- ✓ Цена за 1 м.

### ПРИМЕНЕНИЕ

- ✓ Освещение интерьеров и создание декоративной подсветки.
- ✓ Использование во влажных помещениях.
- ✓ Оформление наружной рекламы и витрин.



14.4 Вт/м      24 В      120      IP65      8 мм

### ПАРАМЕТРЫ

Артикул	<b>020529</b>	
Модель	<b>Лента герметичная RTW-SE-A120-8mm 24V Day4000 (14.4 W/m, IP65, 2835, 5m) (arligh, -)</b>	<b>для 1 м</b> <b>для 5 м</b>
Степень пылевлагозащиты	<b>IP65</b>	
Тип светодиода	<b>SMD 2835</b>	
Кол-во светодиодов	<b>120 шт</b>	<b>600 шт</b>
Минимальный отрезок	<b>50 мм (6 светодиодов)</b>	
Гарантия	<b>2 года</b>	

#### ОПТИЧЕСКИЕ

Цвет свечения	<b>Day   Дневной 4000 K</b>	
Индекс цветопередачи, CRI	<b>&gt;85</b>	
Угол излучения	<b>120°</b>	
Световой поток	<b>1500 лм</b>	<b>7500 лм</b>

#### ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

Напряжение питания	<b>DC 24 В</b>	
Максимальная мощность	<b>14.4 Вт</b>	<b>72 Вт</b>
Потребляемый ток	<b>0.6 А</b>	<b>3 А</b>

#### ЛОГИСТИЧЕСКИЕ

Длина	<b>5000 мм</b>	
Ширина	<b>8 мм</b>	
Высота	<b>2.2 мм</b>	
Вес упаковки	<b>187 г, катушка 5 м</b>	

#### КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Диапазон рабочих температур	<b>-30... +45 °C</b>	
-----------------------------	----------------------	--