

Электронная документация

## СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

**Лента герметичная RTW-SE-A120-8mm**

### ОПИСАНИЕ

- ↗ Гибкая лента PRO, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 2835, 120шт/м (600шт на 5м), скотч 3М.
- ↗ Цвет ТЁПЛЫЙ 2750-3250К.
- ↗ Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85.
- ↗ Размеры 5000x8x2.2мм.
- ↗ Мин.отрезок 50мм, 6шт светодиодов.
- ↗ Пакет 5м.
- ↗ Цена за 1м.
- ↗ Обязательная установка на профиль.

### ПРИМЕНЕНИЕ

- ↗ Освещение интерьеров и создание декоративной подсветки.
- ↗ Использование во влажных помещениях.
- ↗ Оформление наружной рекламы и витрин.



14.4 Вт/м 24 В 120 IP65 8 мм

### ПАРАМЕТРЫ

Артикул	<b>020532</b>	
Модель	<b>Лента герметичная RTW-SE-A120-8mm 24V Warm3000 (14.4 W/m, IP65, 2835, 5m) (arligh, -)</b>	
	для 1 м	для 5 м
Степень пылевлагозащиты	<b>IP65</b>	
Тип светодиода	<b>SMD 2835</b>	
Кол-во светодиодов	<b>120 шт</b>	<b>600 шт</b>
Минимальный отрезок	<b>50 мм (6 светодиодов)</b>	
Гарантия	<b>2 года</b>	

#### ОПТИЧЕСКИЕ

Цвет свечения	<b>Warm   Тёплый 3000 К</b>	
Индекс цветопередачи, CRI	<b>&gt;85</b>	
Угол излучения	<b>120°</b>	
Световой поток	<b>1500 лм</b>	<b>7500 лм</b>

#### ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

Напряжение питания	<b>DC 24 В</b>	
Максимальная мощность	<b>14.4 Вт</b>	<b>72 Вт</b>
Потребляемый ток	<b>0.6 А</b>	

#### ЛОГИСТИЧЕСКИЕ

Длина	<b>5000 мм</b>	
Ширина	<b>8 мм</b>	
Высота	<b>2.2 мм</b>	
Вес упаковки	<b>185 г, катушка 5 м</b>	

#### КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Диапазон рабочих температур	<b>-30... +45 °C</b>	
-----------------------------	----------------------	--