

Электронная документация

## СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

**Лента RTW 2-5000SE 12V White-MIX 2x**

### ОПИСАНИЕ

- ✓ Мультибелая лента LUX, герметичная IP65 (силикон сверху), светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), скотч 3М.
- ✓ Цвет БЕЛЫЙ 6250-6950K+ТЁПЛЫЙ 2750-3250K (чередование).
- ✓ Питание 12V, общая мощность 14.4 Вт/м, каждый канал 7.2Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85.
- ✓ Размеры 5000x12x2.7мм.
- ✓ Мин.отрезок 33,33мм, 2шт светодиода.
- ✓ Пакет 5м.
- ✓ Цена за 1м.

### ПРИМЕНЕНИЕ

- ✓ Освещение интерьеров и создание декоративной подсветки.
- ✓ Использование во влажных помещениях.
- ✓ Оформление наружной рекламы и витрин.



14.4 Вт/м 12 В 60 IP65 12 мм

### ПАРАМЕТРЫ

Артикул	<b>020559</b>	
Модель	Лента RTW 2-5000SE 12V White-MIX 2x (5060, 300 LED, LUX)	
	для 1 м	для 5 м
Степень пылевлагозащиты	<b>IP65</b>	
Тип светодиода	<b>SMD 5060</b>	
Кол-во светодиодов	<b>60 шт</b>	<b>300 шт</b>
Минимальный отрезок	<b>33.3 мм (2 светодиода)</b>	
Гарантия	<b>1 год</b>	

#### ОПТИЧЕСКИЕ

Цвет свечения	<b>Мультибелый 6000K+2700K</b>	
Индекс цветопередачи, CRI	<b>&gt;85</b>	
Угол излучения	<b>120°</b>	
Световой поток	<b>1300 лм</b>	<b>6500 лм</b>

#### ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

Напряжение питания	<b>DC 12 В</b>	
Максимальная мощность	<b>14.4 Вт</b>	<b>72 Вт</b>
Потребляемый ток	<b>1.2 А</b>	<b>6 А</b>

#### ЛОГИСТИЧЕСКИЕ

Длина	<b>5 000 мм</b>	
Ширина	<b>12 мм</b>	
Высота	<b>2.7 мм</b>	
Вес упаковки	<b>273 г, катушка 5 м</b>	

#### КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Диапазон рабочих температур	<b>-30... +45 °C</b>	
-----------------------------	----------------------	--