

ПРОЖЕКТОР СВЕТОДИОДНЫЙ

СЕРИЯ BR-AIR



1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

- 1.1. Светодиодный прожектор предназначен для освещения различных территорий, помещений, залов, сцен, декоративной подсветки зданий и других архитектурных форм.
- 1.2. В прожекторе используется высокоэффективный COB светодиод, что позволяет экономить до 90% электроэнергии.
- 1.3. Встроенный драйвер позволяет подключать прожектор непосредственно к сети ~220 В и обеспечивает стабильную работу светодиода.
- 1.4. Влагозащищенный ультратонкий алюминиевый корпус IP65 позволяет эксплуатировать прожектор на открытом воздухе под навесом или в помещении.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Общие характеристики для серии BR-AIR

Напряжение питания (через встроенный драйвер)	~200 – 240 В
Частота питающей сети	50 / 60 Гц
Коэффициент мощности	> 0,9
Угол освещения	105 – 115°

Индекс цветопередачи	CRI > 70
Срок службы*	30 000 ч
Степень защиты от внешних воздействий	IP65
Температура окружающей среды	-25...+45 °C

2.2. Характеристики по моделям

Модель	Мощность	Световой поток	Потребляемый ток при ~220 В, не более	Вес
BR-AIR-10W	10 Вт	700 Лм	AC 43 mA	0,405 кг
BR-AIR-30W	30 Вт	2300 Лм	AC 154 mA	0,645 кг
BR-AIR-50W	50 Вт	3900 Лм	AC 247 mA	0,950 кг

* Снижение яркости не более чем на 30% от первоначальной, при соблюдении условий эксплуатации.