



СВЕТИЛЬНИКИ LTM-R35

ПРИМЕНЕНИЕ

- ✓ Предназначен для встраивания в мебель, гипсокартонные конструкции и другие поверхности в жилых и общественных помещениях.

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Мебельный встраиваемый светильник легко монтируется в установочное отверстие с помощью пружин.
- ✓ Светильник имеет лаконичный дизайн и окрашен стойкой порошковой краской белого цвета.
- ✓ Особая конструкция рефлектора обеспечивает равномерное направленное освещение с углом 30°.
- ✓ Корпус из алюминия эффективно отводит тепло, обеспечивая безопасность эксплуатации и длительный срок работы светодиодов.




Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры

ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания сети	AC 230 В
Частота питающей сети	50/60 Гц
Потребляемая мощность	1 Вт
Угол излучения	30°
Световой поток	80-90 лм
Индекс цветопередачи	CRI>80
Срок службы*	30 000 ч
Степень пылевлагозащиты	IP40
Диапазон рабочих температур окружающей среды	-10... +40 °C
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Габаритные размеры	Ø35x34 мм
Размер установочного отверстия, d	Ø30 мм
Вес	0.052 кг
Гарантийный срок	36 мес

* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.

