



СВЕТИЛЬНИКИ LGD-Wall-Quad

ПРИМЕНЕНИЕ

- ✓ Предназначен для декоративной подсветки фасадов загородных домов, прилегающей территории и малых архитектурных форм.

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Уличный настенный светильник отличается лаконичным дизайном.
- ✓ Влагозащищенный ударопрочный корпус (IP54) рассчитан на длительное использование на открытом воздухе под навесом.
- ✓ Экран из закаленного стекла надежно защищает светодиоды от воздействия внешней среды.
- ✓ Простая установка и подключение с помощью клеммной колодки.



ПАРАМЕТРЫ

Артикулы	020339, 020340 020843, 020844
Напряжение питания сети	AC 100-240 В, 50/60 Гц
Мощность	8 Вт
Индекс цветопередачи, CRI	>80
Потребляемый от сети ток	0.2 А
Коэффициент мощности	PF≥0.5
Срок службы*	30 000 ч
Степень защиты	IP54
Материал рассеивателя	закаленное стекло
Габаритные размеры	110×110×50 мм
Рабочая температура окружающей среды	-40... +40 °C
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Вес	680 г
Гарантийный срок	12 мес.

* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.

