

Электронная документация

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

Лента RTW 2-5000PS 12V White6000

ОПИСАНИЕ

- Гибкая лента LUX, герметичная IP67 (в силиконовой трубке, экструзия, без сдвига ЦТ), светодиоды smd 3528, 60шт/м (300шт на 5м), красный скотч 3М.
- Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500К.
- Питание 12V, мощность 4.8 Вт/м (24 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85.
- Размеры 5000x11x5мм.
- Мин.отрезок 50мм, 3 шт светодиода.
- Пакет 5м.
- Цена за 1м.



4.8 Вт/м



12 В



60



IP67



11 мм

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	021099	
Модель	Лента RTW 2-5000PS 12V White6000 (3528, 300 LED, LUX)	
	для 1 м	для 5 м
Степень пылевлагозащиты	IP67	
Тип светодиода	SMD 3528	
Кол-во светодиодов	60 шт	300 шт
Минимальный отрезок	50 мм (3 светодиода)	
Гарантия	2 года	

ОПТИЧЕСКИЕ

Цвет свечения	Белый 6000К	
Индекс цветопередачи, CRI	>85	
Угол излучения	120°	
Световой поток	410 лм	2050 лм

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

Напряжение питания	DC 12 В	
Максимальная мощность	4.8 Вт	24 Вт
Потребляемый ток	0.4 А	2 А

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ

Длина	5 000 мм	
Ширина	11 мм	
Высота	5 мм	
Вес упаковки	476 г, катушка 5 м	

КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Диапазон рабочих температур	-30... +45 °C	
-----------------------------	----------------------	--