

Электронная документация

## СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

Лента RTW 2-5000PS 24V RGB 2x

### ОПИСАНИЕ

- ✓ Герметичная лента IP67 (силикон, экструзия), светодиоды smd 5060, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М.
- ✓ Цвет Мультицвет R/G/B.
- ✓ Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°.
- ✓ Размеры 5000x12x5мм.
- ✓ Мин.отрезок 100мм, 6 светодиодов.
- ✓ Цена за 1м.

### ПРИМЕНЕНИЕ

- ✓ Предназначена для освещения интерьеров и декоративной подсветки.
- ✓ Оформление наружной рекламы и витрин.
- ✓ Для использования в помещениях или на улице.



14.4 Вт/м



24 В



60



IP67



12 мм

### ПАРАМЕТРЫ

Артикул	<b>021400</b>	
Модель	<b>Лента RTW 2-5000PS 24V RGB 2x (5060, 300 LED, LUX)</b>	
	<b>для 1 м</b>	<b>для 5 м</b>
Степень пылевлагозащиты	<b>IP67</b>	
Тип светодиода	<b>SMD 5060</b>	
Кол-во светодиодов	<b>60 шт</b>	<b>300 шт</b>
Минимальный отрезок	<b>100 мм (6 светодиодов)</b>	
Гарантия	<b>1 год</b>	

#### ОПТИЧЕСКИЕ

Цвет свечения	<b>Мультицветный RGB</b> 	
Индекс цветопередачи, CRI	<b>—</b>	
Угол излучения	<b>120°</b>	
Световой поток	<b>—</b>	<b>—</b>

#### ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

Напряжение питания	<b>DC 24 В</b>	
Максимальная мощность	<b>14.4 Вт</b>	<b>72 Вт</b>
Потребляемый ток	<b>0.6 А</b>	<b>3 А</b>

#### ЛОГИСТИЧЕСКИЕ

Длина	<b>5 000 мм</b>	
Ширина	<b>12 мм</b>	
Высота	<b>5 мм</b>	
Вес упаковки	<b>568 г, катушка 5 м</b>	

#### КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Диапазон рабочих температур	<b>-30... +45 °C</b>	
-----------------------------	----------------------	--