

Электронная документация

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

Лента RT 2-5000 12V Day5000

ОПИСАНИЕ

- ↗ Гибкая лента CRI98, светодиоды smd 2835, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М.
- ↗ Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 4800-5200K.
- ↗ Питание 12V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5м), угол 120°, очень высокая цветопередача CRI=95..98.
- ↗ Размеры 5000x8x1.5мм.
- ↗ Мин.отрезок 50мм, 3 шт светодиода.
- ↗ Пакет 5м.
- ↗ Цена за 1м.

ПРИМЕНЕНИЕ

- ↗ Декоративная подсветка интерьера, потолочных ниш.
- ↗ Подсветка рекламных конструкций и витрин.
- ↗ Подсветка рабочих зон кухни, мебели.
- ↗ Высокая цветовая передача.



7.2 Вт/м



12 В



60



IP20



8 мм

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	021404	
Модель	Лента RT 2-5000 12V Day5000 (2835, 300 LED, CRI98)	
	для 1 м	для 5 м
Степень пылевлагозащиты	IP20	
Тип светодиода	SMD 2835	
Кол-во светодиодов	60 шт	300 шт
Минимальный отрезок	50 мм (3 светодиода)	
Гарантия	5 лет	

ОПТИЧЕСКИЕ

Цвет свечения	Дневной 5000К <input checked="" type="radio"/>	
Индекс цветопередачи, CRI	95..98	
Угол излучения	120°	
Световой поток	610 лм	3050 лм

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

Напряжение питания	DC 12 В	
Максимальная мощность	7.2 Вт	36 Вт
Потребляемый ток	0.6 А	3 А

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ

Длина	5 000 мм	
Ширина	8 мм	
Высота	1.5 мм	
Вес упаковки	123 г, катушка 5 м	

КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Диапазон рабочих температур	-30... +45 °C	
-----------------------------	----------------------	--