

Электронная документация

## СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

Лента RT-A60-8mm

### ОПИСАНИЕ

- ✓ Светодиодная лента RT-A60, открытая.
- ✓ Светодиоды 2835, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М.
- ✓ Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI 95..98, угол 120°.
- ✓ Питание 24V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5 м).
- ✓ Размеры 5000x8x1.5 мм.
- ✓ Мин.
- ✓ отрезок 100 мм, 6 светодиодов.
- ✓ Цена за 1 м.

### ПРИМЕНЕНИЕ

- ✓ Высокая цветопередача.
- ✓ Декоративная подсветка интерьера, потолочных ниш.
- ✓ Подсветка рекламных конструкций и витрин.
- ✓ Подсветка рабочих зон, кухни, мебели.



7.2 Вт/м



24 В



60



IP20



8 мм

### ПАРАМЕТРЫ

Артикул

**021408**

Модель

**Лента RT-A60-8mm**

**24V Day4000 CRI98 (7.2 W/m, IP20, 2835, 5m) (arligh, Открытый)**

для 1 м

для 5 м

Степень пылевлагозащиты

**IP20**

Тип светодиода

**SMD 2835**

Кол-во светодиодов

**60 шт**

**300 шт**

Минимальный отрезок

**100 мм (6 светодиодов)**

Гарантия

**5 лет**

#### ОПТИЧЕСКИЕ

Цвет свечения

**Day | Дневной 4000 К**



Индекс цветопередачи, CRI

**95..98**

Угол излучения

**120°**

Световой поток

**610 лм**

**3050 лм**

#### ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

Напряжение питания

**DC 24 В**

Максимальная мощность

**7.2 Вт**

**36 Вт**

Потребляемый ток

**0.3 А**

**1.5 А**

#### ЛОГИСТИЧЕСКИЕ

Длина

**5000 мм**

Ширина

**8 мм**

Высота

**1.5 мм**

Вес упаковки

**130 г, катушка 5 м**

#### КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Диапазон рабочих температур

**-30... +45 °C**