

Электронная документация

## СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

Лента RT-B60-10mm

### ОПИСАНИЕ

- Светодиодная лента RT-B60, открытая.
- Светодиоды 5060, 60 шт/м (300 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М.
- Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI 95..98, угол 120°.
- Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5 м).
- Размеры 5000x10x2.2 мм.
- Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов.
- Цена за 1 м.

### ПРИМЕНЕНИЕ

- Декоративная подсветка интерьера, потолочных ниш.
- Подсветка рекламных конструкций и витрин.
- Подсветка рабочих зон кухни, мебели.
- Высокая цветовая передача.



14.4 Вт/м



24 В



60



IP20



10 мм

### ПАРАМЕТРЫ

Артикул **021422**

Модель **Лента RT-B60-10mm  
24V Day4000 CRI98 (14.4 W/m, IP20, 5060, 5m) (arlight, Открытый)**

для 1 м

для 5 м

|                         |                        |        |
|-------------------------|------------------------|--------|
| Степень пылевлагозащиты | IP20                   |        |
| Тип светодиода          | SMD 5060               |        |
| Кол-во светодиодов      | 60 шт                  | 300 шт |
| Минимальный отрезок     | 100 мм (6 светодиодов) |        |
| Гарантия                | 5 лет                  |        |

#### ОПТИЧЕСКИЕ

|                           |                                                                                                            |         |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Цвет свечения             | Day   Дневной 4000 К  |         |
| Индекс цветопередачи, CRI | 95..98                                                                                                     |         |
| Угол излучения            | 120°                                                                                                       |         |
| Световой поток            | 1040 лм                                                                                                    | 5200 лм |

#### ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

|                       |         |       |
|-----------------------|---------|-------|
| Напряжение питания    | DC 24 В |       |
| Максимальная мощность | 14.4 Вт | 72 Вт |
| Потребляемый ток      | 0.6 А   | 3 А   |

#### ЛОГИСТИЧЕСКИЕ

|              |                    |  |
|--------------|--------------------|--|
| Длина        | 5000 мм            |  |
| Ширина       | 10 мм              |  |
| Высота       | 2.2 мм             |  |
| Вес упаковки | 140 г, катушка 5 м |  |

#### КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

|                             |               |  |
|-----------------------------|---------------|--|
| Диапазон рабочих температур | -30... +45 °С |  |
|-----------------------------|---------------|--|