

Электронная документация

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

Лента RT-A98-8mm

ОПИСАНИЕ

- Гибкая лента CRI98, светодиоды smd 2835, 98 шт/м (490шт на 5м), белая плата 8 мм, скотч 3М.
- Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200K.
- Питание 24V, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>95.
- Размеры 5000x8x1.5мм.
- Мин.отрезок 71.43мм, 7 светодиодов.
- Цена за 1м.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Декоративная подсветка интерьера, потолочных ниш.
- Подсветка рекламных конструкций и витрин.
- Подсветка рабочих зон кухни, мебели.
- Высокая цветовая передача.



10 Вт/м



24 В



98



IP20



8 мм

ПАРАМЕТРЫ

Артикул

021452

Модель

Лента RT-A98-8mm

24V Day4000 CRI98 (10 W/m, IP20, 2835, 5m) (arligh, Открытый)

для 1 м

для 5 м

Степень пылевлагозащиты

IP20

Тип светодиода

SMD 2835

Кол-во светодиодов

98 шт

490 шт

Минимальный отрезок

71.43 мм (7 светодиодов)

Гарантия

5 лет

ОПТИЧЕСКИЕ

Цвет свечения

Day | Дневной 4000 K



Индекс цветопередачи, CRI

95..98

Угол излучения

120°

Световой поток

1000 лм

5000 лм

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

Напряжение питания

DC 24 В

Максимальная мощность

10 Вт

50 Вт

Потребляемый ток

0.42 А

2.08 А

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ

Длина

5000 мм

Ширина

8 мм

Высота

1.5 мм

Вес упаковки

135 г, катушка 5 м

КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Диапазон рабочих температур

-30... +45 °C