

Электронная документация

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

Лента RT 2-5000 24V RGB 3X

ОПИСАНИЕ

- ↗ Гибкая лента RGB, smd 5060, 84шт/м (420шт на 5м), ЧЕРНАЯ плата 10мм, скотч 3М.
- ↗ Цвет Мультицвет R/G/B.
- ↗ Питание 24V, мощность 21 Вт/м (105 Вт на 5м), угол 120°.
- ↗ Размеры 5000x10x2.2мм.
- ↗ Мин.отрезок 71.4мм, 6 светодиодов.
- ↗ Использовать только на алюм.профиле! Цена за 1м.

ПРИМЕНЕНИЕ

- ↗ RGB - 3 канальная лента, 4 провода для подключения, цвет меняется при смене каналов.
- ↗ До 65млн насыщенных цветов.
- ↗ Управляется любым RGB-контроллером, напр. SR-1009FA-1 (018268).
- ↗ Световые линии с изменяемым цветом свечения.
- ↗ Для использования только с алюминиевым профилем.
- ↗ Оформление клубов, залов, ресторанов.
- ↗ Черная плата.



21 Вт/м 24 В 84 IP20 10 мм

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	021759	
Модель	Лента RT 2-5000 24V RGB 3X (5060, 420 LED, BLACK)	
	для 1 м	для 5 м
Степень пылевлагозащиты	IP20	
Тип светодиода	SMD 5060	
Кол-во светодиодов	84 шт	420 шт
Минимальный отрезок	71.4 мм (6 светодиодов)	
Гарантия	3 года	

ОПТИЧЕСКИЕ

Цвет свечения	Мультицветный RGB 	
Индекс цветопередачи, CRI	—	
Угол излучения	120°	
Световой поток	—	—

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

Напряжение питания	DC 24 В	
Максимальная мощность	21 Вт	105 Вт
Потребляемый ток	0.88 А	4.38 А

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ

Длина	5 000 мм	
Ширина	10 мм	
Высота	2.2 мм	
Вес упаковки	178 г, катушка 5 м	

КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Диапазон рабочих температур	-30... +45 °C	
-----------------------------	----------------------	--