

Электронная документация

## СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

**Лента герметичная RTW-SE-A98-8mm**

### ОПИСАНИЕ

- ↗ Светодиодная лента RTW-SE-A98, герметичная IP65 (SE-силиконовый верхний слой).
- ↗ Светодиоды 2835, 98 шт/м (490 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М.
- ↗ Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°.
- ↗ Питание 24V, мощность 10 Вт/м (50 Вт на 5 м).
- ↗ Размеры 5000x8x2.2 мм.
- ↗ Мин.
- ↗ отрезок 71.43 мм, 7 светодиодов.
- ↗ Цена за 1 м.

### ПРИМЕНЕНИЕ

- ↗ Высокая эффективность >125 лм/Вт.
- ↗ Декоративная подсветка интерьера, потолочных ниш.
- ↗ Подсветка рекламных конструкций и витрин.
- ↗ Подсветка рабочих зон кухни, мебели.
- ↗ Можно использовать во влажных помещениях.



10 Вт/м 24 В 98 IP65 8 мм

### ПАРАМЕТРЫ

Артикул	<b>021877</b>	
Модель	<b>Лента герметичная RTW-SE-A98-8mm 24V Warm3000 (10 W/m, IP65, 2835, 5m) (arligh, -)</b>	<b>для 1 м</b> <b>для 5 м</b>
Степень пылевлагозащиты	<b>IP65</b>	
Тип светодиода	<b>SMD 2835</b>	
Кол-во светодиодов	<b>98 шт</b>	<b>490 шт</b>
Минимальный отрезок	<b>71.43 мм (7 светодиодов)</b>	
Гарантия	<b>2 года</b>	

#### ОПТИЧЕСКИЕ

Цвет свечения	<b>Warm   Тёплый 3000 К</b> 	
Индекс цветопередачи, CRI	<b>&gt;85</b>	
Угол излучения	<b>120°</b>	
Световой поток	<b>1250 лм</b>	<b>6250 лм</b>

#### ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

Напряжение питания	<b>DC 24 В</b>	
Максимальная мощность	<b>10 Вт</b>	<b>50 Вт</b>
Потребляемый ток	<b>0.42 А</b>	<b>2.08 А</b>

#### ЛОГИСТИЧЕСКИЕ

Длина	<b>5000 мм</b>	
Ширина	<b>8 мм</b>	
Высота	<b>2.2 мм</b>	
Вес упаковки	<b>200 г, катушка 5 м</b>	

#### КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Диапазон рабочих температур	<b>-30... +45 °C</b>	
-----------------------------	----------------------	--