

Трековые светодиодные светильники

СЕРИЯ LGD-2238SB

для УСТАНОВКИ НА ОДНОФАЗНЫЙ ТРЕК (2TRA)

LGD-2238SB-15W-24deg



LGD-2238SB-2x15W-24deg



1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

- 1.1. Трековые светодиодные светильники предназначены для организации локального освещения в торговых, демонстрационных, офисных, жилых и других помещениях.
- 1.2. Установка светильника осуществляется на однофазный трек серии LGD с шиной 2TRA, что позволяет легко менять конфигурацию освещения, перемещая светильник на треке.
- 1.3. Использование сверхъярких светодиодов позволяет экономить до 90% электроэнергии по сравнению с традиционными источниками света.
- 1.4. В серии представлены светильники 3-х оттенков свечения – белый, дневной и теплый белый
- 1.5. Светильник имеет стильный и лаконичный корпус, сделанный из алюминия.
- 1.6. За счет металлического корпуса и его особой конфигурации обеспечивается хорошее отведение тепла, что гарантирует долгую стабильную работу светодиодов.
- 1.7. Не содержит вредные и опасные вещества, такие как ртуть, свинец и др.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Общие характеристики для серии

Модель	LGD-2238SB-15W-24deg	LGD-2238SB-2x15W-24deg
Напряжение питания	AC 220-240 В	
Частота питающей сети	50-60 Гц	
Потребляемая мощность	15 Вт	2x15 Вт
Максимальный потребляемый ток	0,1 А (при 230 В)	0,2 А (при 230 В)
Коэффициент мощности	PF>0,95	
Световой поток	1000-1200 лм	2200-2400 лм
Угол освещения	24°	
Тип шины	Однофазная (2TRA)	
Класс пылевлагозащиты	IP20	
Срок службы*	35000 ч	
Рабочая температура	-20...+45 °С	
Температура хранения	-20...+60 °С	
Габаритные размеры	145 x 130 x 200 мм	240 x 130 x 200 мм
Вес	1226 г	1982 г

* Снижение яркости не более чем на 30% от первоначальной, при соблюдении условий эксплуатации.