

Трековые светодиодные светильники

СЕРИЯ LGD-2271WH-4TR-24deg

для УСТАНОВКИ НА ТРЕХФАЗНЫЙ ТРЕК (4TRA)

**LGD-2271WH-
30W-4TR-
24deg**



**LGD-2271WH-
2x30W-4TR-
24deg**



1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

- 1.1. Трековые светодиодные светильники предназначены для организации локального освещения в торговых, демонстрационных, офисных, жилых и других помещениях.
- 1.2. Установка светильника осуществляется на трехфазный трек серии LGD с шиной 4TRA, что позволяет легко менять конфигурацию освещения, перемещая светильник на треке.
- 1.3. Коммутация питания на шинах трека позволяет отдельно включать и выключать 3 группы подсветки. Выбор группы, к которой подключен светильник, осуществляется вращением переключателя на платформе светильника.
- 1.4. В случае использования трехфазного электропитания, система позволяет равномерно распределять нагрузку на фазы сети.
- 1.5. Использование сверхъярких светодиодов позволяет экономить до 90% электроэнергии по сравнению с традиционными источниками света.
- 1.6. В серии представлены светильники 3-х оттенков свечения – белый, дневной и теплый белый
- 1.7. Светильник имеет стильный и лаконичный корпус, сделанный из алюминия и покрытый высококачественной стойкой порошковой краской.
- 1.8. За счет металлического корпуса и его особой конфигурации обеспечивается хорошее отведение тепла, что гарантирует долгую стабильную работу светодиодов.
- 1.9. Не содержит вредные и опасные вещества, такие как ртуть, свинец и др.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Общие характеристики для серии

Модель	LGD-2271WH-30W-4TR-24deg	LGD-2271BK-2X30W-4TR-24deg
Напряжение питания	AC 220-240 В	
Частота питающей сети	50-60 Гц	
Потребляемая мощность	30 Вт	2x30 Вт
Максимальный потребляемый ток	0,2 А (при 230 В)	0,4 А (при 230 В)
Коэффициент мощности	PF>0,95	
Световой поток	2100-2300 лм	3900-4500 лм
Угол освещения	24°	
Тип шины	Трехфазная (4TRA)	
Класс пылевлагозащиты	IP20	
Срок службы*	35000 ч	
Рабочая температура	-20...+45 °C	
Температура хранения	-20...+60 °C	
Габаритные размеры	155 x 125 x 205 мм	260 x 125 x 205 мм
Вес	1200 г	1900 г

* Снижение яркости не более чем на 30% от первоначальной, при соблюдении условий эксплуатации.