

Трековые светодиодные светильники LGD-2282WH(BK)-45W-4TR-24deg

для УСТАНОВКИ НА ТРЕХФАЗНЫЙ ТРЕК (4TRA)



LGD-2282BK-45W-4TR-24deg



LGD-2282WH-45W-4TR-24deg

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

- 1.1. Трековый светодиодный светильник предназначен для организации локального освещения в торговых, демонстрационных, офисных, жилых и других помещениях.
- 1.2. Установка светильника осуществляется на трехфазный трек серии LGD с шиной 4TRA, что позволяет легко менять конфигурацию освещения, перемещая светильник на трек.
- 1.3. Коммутация питания на шинах трека позволяет отдельно включать и выключать 3 группы подсветки. Выбор группы, к которой подключен светильник, осуществляется вращением переключателя на платформе светильника.
- 1.4. В случае использования трехфазного электропитания, система позволяет равномерно распределять нагрузку на фазы сети.
- 1.5. Использование сверхъярких светодиодов позволяет экономить до 90% электроэнергии по сравнению с традиционными источниками света.
- 1.6. В серии представлены светильники 3-х оттенков свечения – белый, дневной и теплый белый
- 1.7. Светильник имеет стильный и лаконичный корпус, сделанный из алюминия и покрытый высококачественной стойкой порошковой краской белого или черного цвета (выбирается при заказе).
- 1.8. Встроенный вентилятор обеспечивает длительную стабильную работу светодиодов, а также позволяет уменьшить габариты и вес светильника высокой мощности.
- 1.9. Не содержит вредные и опасные вещества, такие как ртуть, свинец и др.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Общие характеристики для серии

Напряжение питания	AC 220-240 В
Частота питающей сети	50-60 Гц
Потребляемая мощность	45 Вт
Максимальный потребляемый ток	0,3 А (при 230 В)
Коэффициент мощности	PF>0,95
Световой поток	3000-3400 лм
Угол освещения	24°
Тип шины	Трехфазная (4TRA)
Класс пылевлагозащиты	IP20
Цвет корпуса	Белый – LGD-2282WH-45W-4TR-24deg Черный - LGD-2282BK-45W-4TR-24deg
Срок службы*	35000 ч
Рабочая температура	-20...+45 °С
Температура хранения	-20...+60 °С
Габаритные размеры	145x110x180 мм
Вес	1100 г

* Снижение яркости не более чем на 30% от первоначальной, при соблюдении условий эксплуатации.