

Электронная документация

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

Лента RTW 2-5000PS 24V Day4000 2x

ОПИСАНИЕ

- Герметичная IP67C (С-улучшенная цветопередача) в усиленной силиконовой трубке лента LUX, светодиоды 2X smd 3528, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М.
- Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 3800-4200К.
- Питание 24В, мощность 9,6 Вт/м (48 Вт на 5м), угол 120°.
- Размеры 5000x11x5мм.
- Мин.отрезок 50мм (6 LED).
- Цена за 1м.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Освещение интерьеров и создание декоративной подсветки.
- Оформление наружной рекламы и витрин.
- Использование в помещениях или на улице.



9.6 Вт/м



24 В



120



IP67



11 мм

ПАРАМЕТРЫ

Артикул 022322

Модель Лента RTW 2-5000PS 24V Day4000 2x (3528, 600 LED, LUX)

для 1 м

для 5 м

Степень пылевлагозащиты IP67

Тип светодиода SMD 3528

Кол-во светодиодов 120 шт 600 шт

Минимальный отрезок 50 мм (6 светодиодов)

Гарантия 2 года

ОПТИЧЕСКИЕ

Цвет свечения Day | Дневной 4000 К

Индекс цветопередачи, CRI >85

Угол излучения 120°

Световой поток 820 лм 4100 лм

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

Напряжение питания DC 24 В

Максимальная мощность 9.6 Вт 48 Вт

Потребляемый ток 0.4 А 2 А

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ

Длина 5000 мм

Ширина 11 мм

Высота 5 мм

Вес упаковки 496 г, катушка 5 м

КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Диапазон рабочих температур -30... +45 °C