



СВЕТИЛЬНИКИ CYCLONE

ПРИМЕНЕНИЕ

- Современный яркий светодиодный светильник предназначен для освещения офисных, торговых и других общественных и производственных помещений.

ОСОБЕННОСТИ

- Светильник имеет хороший индекс цветопередачи, это обеспечивает точное восприятие цветовых оттенков.
- Серия включает модели с одним цветом свечения и модели Day4000-MIX с тремя цветами свечения в одном светильнике. Настройка фиксированного цвета свечения в моделях Day4000-MIX осуществляется переключателем на корпусе светильника перед его установкой и не требует пульта или других элементов управления при эксплуатации.

ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания сети	AC 220-240 В, 50/60 Гц
Угол освещения	90°
Индекс цветопередачи	CRI>80
Коэффициент мощности	>0.9
Коэффициент пульсации	<1%
Срок службы*	50 000 ч
Степень защиты от внешних воздействий	IP40
Рабочая температура окружающей среды	-20... +40 °C
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Гарантийный срок	36 мес.

* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.




Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры.

