




ПРОЖЕКТОРЫ СВЕТОДИОДНЫЕ AR-FLAT

ПРИМЕНЕНИЕ

- Архитектурные прожекторы серии FLAT имеют широкое применение: подсветка фасадов зданий и больших площадей внутри помещений, организация ландшафтного освещения.
- В линейке представлены модели разной мощности и с разными цветами свечения, что позволяет использовать их как для декоративной подсветки, так и для основного освещения.

ОСОБЕННОСТИ

- Прожекторы этой серии отличаются высокой световой отдачей и низким уровнем энергопотребления.
- В прожекторах используются высококачественные светодиоды и эффективная оптическая система, что позволяет экономить до 90% электроэнергии.
- Встроенный драйвер позволяет подключать прожектор непосредственно к сети ~230 В и обеспечивает стабильную работу изделия в широком диапазоне питающих напряжений.



AC 230V



IP65



120°



>70

ПАРАМЕТРЫ

Артикулы

022573, 022572, 022571, 022575
022576, 022577, 024201, 022587
022588, 022581, 022580, 022583
022584, 024202, 022586, 022585
022579, 024173, 024174, 024172
024203, 023840, 023839, 023838
024176, 024177, 024175, 024204
024781, 024780, 024779, 024784
024783, 024782, 024787, 024786
024785

Напряжение питания сети	AC 110-240 В, 50/60 Гц
Тип светодиодов	SMD 5730
Коэффициент мощности	PF≥0.5
Угол освещения	120°
Угол наклона	90°
Индекс цветопередачи, CRI	>70
Срок службы*	>30 000 ч
Степень защиты	IP65
Температура окружающей среды	-30 ... +50 °C
Гарантийный срок	36 мес.

* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.