



Электронная документация

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

Лента RT-A252-10mm

ОПИСАНИЕ

- ✓ Светодиодная лента RT-A252, открытая.
- ✓ Светодиоды 2835, 252 шт/м (1260 шт на 5 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М.
- ✓ Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°.
- ✓ Питание 24V, мощность 11 Вт/м (55 Вт на 5 м).
- ✓ Размеры 5000x10x1.5 мм.
- ✓ Мин.
- ✓ отрезок 27.77 мм, 7 светодиодов.
- ✓ Цена за 1 м.

ПРИМЕНЕНИЕ

- ✓ Высокая эффективность >125 лм/Вт.
- ✓ Плотная установка светодиодов позволяет убрать точки светодиодов при использовании в алюминиевом профиле небольшой глубины с матовым рассеивателем.
- ✓ Основное освещение.
- ✓ Декоративные яркие линии.



11 Вт/м 24 В 252 IP20 10 мм

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	022651	
Модель	Лента RT-A252-10mm	
24V Day4000 (11 W/m, IP20, 2835, 5m) (arligh, Открытый)	для 1 м	для 5 м
Степень пылевлагозащиты	IP20	
Тип светодиода	SMD 2835	
Кол-во светодиодов	252 шт	1260 шт
Минимальный отрезок	27.77 мм (7 светодиодов)	
Гарантия	5 лет	

ОПТИЧЕСКИЕ

Цвет свечения	Day Дневной 4000 К	
Индекс цветопередачи, CRI	>85	
Угол излучения	120°	
Световой поток	1400 лм	7000 лм

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

Напряжение питания	DC 24 В	
Максимальная мощность	11 Вт	55 Вт
Потребляемый ток	0.46 А	2.29 А

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ

Длина	5000 мм	
Ширина	10 мм	
Высота	1.5 мм	
Вес упаковки	166 г, катушка 5 м	

КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Диапазон рабочих температур	-30... +45 °C	
-----------------------------	----------------------	--