



## СВЕТИЛЬНИКИ CYCLONE

### ПРИМЕНЕНИЕ

- Современный яркий светодиодный светильник предназначен для освещения офисных, торговых и других общественных и производственных помещений.

### ОСОБЕННОСТИ

- Светильник имеет хороший индекс цветопередачи, это обеспечивает точное восприятие цветовых оттенков.
- Серия включает модели с одним цветом свечения и модели Day4000-MIX с тремя цветами свечения в одном светильнике. Настройка фиксированного цвета свечения в моделях Day4000-MIX осуществляется переключателем на корпусе светильника перед его установкой и не требует пульта или других элементов управления при эксплуатации.




Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры.

### ПАРАМЕТРЫ

|                                               |                        |
|-----------------------------------------------|------------------------|
| Напряжение питания сети                       | АС 220-240 В, 50/60 Гц |
| Угол освещения                                | 90°                    |
| Индекс цветопередачи                          | CRI>80                 |
| Коэффициент мощности                          | ≥0.9                   |
| Коэффициент пульсации                         | <1%                    |
| Срок службы*                                  | 50 000 ч               |
| Степень защиты от внешних воздействий         | IP40                   |
| Рабочая температура окружающей среды          | -20... +40 °C          |
| Класс защиты от поражения электрическим током | II                     |
| Гарантийный срок                              | 36 мес.                |

\* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.

