

Электронная документация

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ


Лента S2-A280-34mm 24V White6000

ОПИСАНИЕ

- ✓ Светодиодная широкая лента (с монтажными отверстиями) S2-A280, открытая.
- ✓ Светодиоды 2835, 280 шт/м (700 шт на 2.5 м), белая плата, ширина 34 мм, скотч 3М.
- ✓ Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°.
- ✓ Питание 24V, мощность 25 Вт/м (62.5 Вт на 2.5 м).
- ✓ Размеры 2500x34x1.5 мм.
- ✓ Мин. отрезок 50 мм, 14 светодиодов.
- ✓ Цена за 1 м.

ПРИМЕНЕНИЕ

- ✓ Высокая эффективность >125 лм/Вт.
- ✓ Монтажные отверстия на плате для фиксаторов основания профиля серии S2-LUX.
- ✓ Может использоваться с любыми другими профилями.
- ✓ Равномерное свечение по всей ширине профиля.
- ✓ Встроенные широкие линии света для основного освещения.
- ✓ Накладные и подвесные широкие светильники из алюминиевого профиля.



25 Вт/м 24 В 280 IP20 34 мм

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	023402	
Модель	Лента S2-A280-34mm 24V White6000 (25 W/m, IP20, 2835, 2.5m)	
	для 1 м	для 2.5 м
Степень пылевлагозащиты	IP20	
Тип светодиода	SMD 2835	
Кол-во светодиодов	280 шт	700 шт
Минимальный отрезок	50 мм (14 светодиодов)	
Гарантия	5 лет	

ОПТИЧЕСКИЕ

Цвет свечения	White Белый 6000 К	
Индекс цветопередачи, CRI	>85	
Угол излучения	120°	
Световой поток	3200 лм	8000 лм

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

Напряжение питания	DC 24 В	
Максимальная мощность	25 Вт	62.5 Вт
Потребляемый ток	1.04 А	2.6 А

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ

Длина	2500 мм	
Ширина	34 мм	
Высота	1.5 мм	
Вес упаковки	255 г, катушка 2.5 м	

КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Диапазон рабочих температур	-30... +45 °C	
-----------------------------	----------------------	--