

Электронная документация

## СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

Лента S2-2500 24V White 6000K 85mm

### ОПИСАНИЕ

- ✓ 85мм.
- ✓ Гибкая лента LUX для профиля S2, светодиоды smd 2835, 560 шт/м (1400шт на 2.5м), белая плата 85 мм с монтажными отверстиями, скотч 3М.
- ✓ Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500K.
- ✓ Питание 24V, мощность 40 Вт/м (100 Вт на 2.5м), угол 120°, цветопередача CRI>85.
- ✓ Размеры 2500x85x1.5мм.
- ✓ Мин.отрезок 50мм, 28 светодиодов.
- ✓ Цена за 1м.



40 Вт/м



24 В



560



IP20



85 мм

### ПАРАМЕТРЫ

Артикул	<b>023408</b>	
Модель	<b>Лента S2-2500 24V White 6000K 85mm (2835, 560 LED/m, LUX)</b>	
	<b>для 1 м</b>	<b>для 2.5 м</b>
Степень пылевлагозащиты	<b>IP20</b>	
Тип светодиода	<b>SMD 2835</b>	
Кол-во светодиодов	<b>560 шт</b>	<b>1400 шт</b>
Минимальный отрезок	<b>50 мм (28 светодиодов)</b>	
Гарантия	<b>5 лет</b>	

#### ОПТИЧЕСКИЕ

Цвет свечения	<b>Белый 6000K</b>	
Индекс цветопередачи, CRI	<b>&gt;85</b>	
Угол излучения	<b>120°</b>	
Световой поток	<b>5000 лм</b>	<b>12500 лм</b>

#### ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

Напряжение питания	<b>DC 24 В</b>	
Максимальная мощность	<b>40 Вт</b>	<b>100 Вт</b>
Потребляемый ток	<b>1.67 А</b>	<b>4.17 А</b>

#### ЛОГИСТИЧЕСКИЕ

Длина	<b>2 500 мм</b>	
Ширина	<b>85 мм</b>	
Высота	<b>1.5 мм</b>	
Вес упаковки	<b>488 г, катушка 2.5 м</b>	

#### КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Диапазон рабочих температур	<b>-30... +45 °C</b>	
-----------------------------	----------------------	--