




ПРОЖЕКТОРЫ СВЕТОДИОДНЫЕ AR-FLAT-ICE

ПРИМЕНЕНИЕ

- Прожекторы серии FLAT ICE имеют широкое применение: подсветка фасадов зданий и больших площадей внутри помещений, организация ландшафтного освещения.
- В линейке представлены модели разной мощности и с разными цветами свечения, что позволяет использовать их как для декоративной подсветки, так и для основного освещения.

ОСОБЕННОСТИ

- Прожекторы этой серии отличаются высокой световой отдачей и низким уровнем энергопотребления.
- В прожекторах используются высококачественные светодиоды и эффективная оптическая система, что позволяет экономить до 90% электроэнергии.
- Встроенный драйвер позволяет подключать прожектор непосредственно к сети ~230 В и обеспечивает стабильную работу изделия в широком диапазоне питающих напряжений.



AC 230V



IP65



120°



>70

ПАРАМЕТРЫ

Артикулы	023567, 023568, 023569 023573, 023574, 023575 023579, 023580, 023581 023582, 023583, 023585
Напряжение питания сети	AC 160-265 В, 50/60 Гц
Тип светодиодов	SMD 2835
Коэффициент мощности	PF≥0.95
Угол освещения	120°
Угол наклона	90°
Индекс цветопередачи, CRI	>70
Срок службы*	>35 000 ч
Степень защиты	IP65
Температура окружающей среды	-40 ... +50 °C
Гарантийный срок	12 мес.

* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.