



ПРОЖЕКТОРЫ СВЕТОДИОДНЫЕ AR-LINE-RGB

ПРИМЕНЕНИЕ

- Тонкие и ультратонкие линейные прожекторы широко используются для декоративной подсветки зданий, а также архитектурных и скульптурных объектов: памятников, мостов, арок и т.д. Узкий луч делает световой поток направленным, что позволяет создать яркую и красивую иллюминацию фасадов зданий, а также сделать акценты на архитектурных формах.

ОСОБЕННОСТИ

- Применение в прожекторе высокоэффективных SMD-светодиодов позволяет экономить до 90% электроэнергии, потребляемой лампами накаливания той же яркости.
- Для управления используется протокол DMX512.
- Прожектор подключается к источнику питания DC 24 В. Для подключения к кабелю питания прожектор снабжен герметичным разъемом. Герметичные разъемы допускают последовательное соединение прожекторов в группы.
- Влагозащищенный алюминиевый корпус IP65 позволяет эксплуатировать прожектор на открытом воздухе под навесом или в помещении.



DC 24V



IP65



30°

ПАРАМЕТРЫ

Артикулы	024329, 023623, 023624 023633, 023638
Напряжение питания сети	DC 24 В
Интерфейс управления	DMX512
Количество DMX-каналов	3 канала (R/G/B) / 1 пиксель
Угол освещения	30°
Срок службы*	>30 000 ч
Степень защиты	IP65
Температура окружающей среды	-20 ... +50 °C
Гарантийный срок	36 мес.

* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.

