



СВЕТИЛЬНИКИ LGD-LUMOS-R76-16W

ПРИМЕНЕНИЕ

- ✓ Светодиодный светильник предназначен для освещения жилых, офисных, торговых и других помещений.

ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Применение в светильниках сверхъярких светодиодов позволяет экономить до 90 % электроэнергии, потребляемой лампами накаливания той же яркости.
- ✓ Узкий угол освещения и регулируемое направление света позволяет расставлять световые акценты.
- ✓ Срок службы светодиодов не менее 30000 часов, что значительно превосходит аналогичный показатель люминесцентных энергосберегающих ламп и ламп накаливания.
- ✓ Светильники выпускаются с одним из 3 оттенков свечения: белый, дневной белый и теплый белый.
- ✓ Корпус светильника выполнен в современном лаконичном стиле, сделан из алюминия и покрыт высококачественной стойкой порошковой краской белого цвета.
- ✓ Светильники не содержат вредных и опасных веществ, таких как ртуть, свинец и др.

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	023700, 024287, 024288
Напряжение питания сети	AC 180-240 В, 50/60 Гц
Угол освещения	20°
Световой поток	1160 лм
Индекс цветопередачи	CRI>80
Мощность, потребляемая от сети AC 230 В	16 Вт
Срок службы*	30000 ч
Степень защиты	IP20
Рабочая температура окружающей среды	-10 ... +40 °C
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Габаритные размеры, D×H×L	Ø76×125×105 мм
Размеры отверстия для установки, d	Ø95 мм
Гарантийный срок	36 мес.

* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.

