

Электронная документация

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

Лента RT 2-5000 24V Warm3000 0.5x

ОПИСАНИЕ

- Гибкая лента LUX, светодиоды smd 3528, 30шт/м (150шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М.
- Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100К.
- Питание 24V, мощность 2.9 Вт/м (14.5 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85.
- Размеры 5000x8x2мм.
- Мин.отрезок 166.66мм, 5шт светодиодов.
- Пакет 5м.
- Цена за 1м.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Широкий шаг между светодиодами – 33 мм.
- Создаёт эффект видимых точек светодиодов.
- Декоративная подсветка ступеней, мебельных полок, элементов мебели.



2.9 Вт/м



24 В



30



IP20



8 мм

ПАРАМЕТРЫ

Артикул 024112

Модель Лента RT 2-5000 24V Warm3000 0.5x (3528, 150 LED, LUX)

для 1 м

для 5 м

Степень пылевлагозащиты IP20

Тип светодиода SMD 3528

Кол-во светодиодов 30 шт 150 шт

Минимальный отрезок 166.67 мм (5 светодиодов)

Гарантия 5 лет

ОПТИЧЕСКИЕ

Цвет свечения Warm | Тёплый 3000 К

Индекс цветопередачи, CRI >85

Угол излучения 120°

Световой поток 250 лм 1250 лм

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

Напряжение питания DC 24 В

Максимальная мощность 2.9 Вт 14.5 Вт

Потребляемый ток 0.12 А 0.6 А

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ

Длина 5000 мм

Ширина 8 мм

Высота 2 мм

Вес упаковки 119 г, катушка 5 м

КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Диапазон рабочих температур -30... +45 °C