



ПРОЖЕКТОРЫ СВЕТОДИОДНЫЕ AR-LINE

ПРИМЕНЕНИЕ

- Тонкие и ультратонкие линейные прожекторы широко используются для декоративной подсветки зданий, а также архитектурных и скульптурных объектов: памятников, мостов, арок и т.д. Узкий луч делает световой поток направленным, что позволяет создать яркую и красивую иллюминацию фасадов зданий, а также сделать акценты на архитектурных формах. Встроенный драйвер позволяет подключать прожекторы серии LINE напрямую к сети 230 В.

ОСОБЕННОСТИ

- Применение в прожекторе высокоэффективных SMD-светодиодов позволяет экономить до 90% электроэнергии, потребляемой лампами накаливания той же яркости.
- Прожектор подключается непосредственно к сети AC 230 В. Для подключения к кабелю питания прожектор снабжен герметичным разъемом. Герметичные разъемы допускают последовательное соединение прожекторов в группы.
- Влагозащищенный алюминиевый корпус IP65 позволяет эксплуатировать прожектор на открытом воздухе под навесом или в помещении.



AC 230V



IP65



30°



>80

ПАРАМЕТРЫ

Артикулы	024333, 024334, 024336, 024301 024299, 024300, 024307, 024305 024306, 024303, 024302, 024304 026097, 026096, 026098
Напряжение питания сети	AC 170-265 В
Индекс цветопередачи, CRI	>80
Угол освещения	30°
Срок службы*	>30 000 ч
Степень защиты	IP65
Температура окружающей среды	-20 ... +50 °C
Гарантийный срок	36 мес.

* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.

