

Электронная документация

## СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

**ULTRA-5000 24V Warm3000 2xH**

### ОПИСАНИЕ

- Мощная лента ULTRA-серии H, светодиоды smd 5630, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 12мм, скотч 3М
- Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100K
- Питание 24V, мощность 27 Вт/м (135 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>85
- Размеры 5000x12x1.5мм
- Цена за 1м
- Установка на профиль обязательна!



27 Вт/м



24 В



60



IP20



12 мм

### ПАРАМЕТРЫ

Артикул	<b>024394</b>	
Модель	<b>ULTRA-5000 24V Warm3000 2xH</b>	
Цвет	<span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: #f0c080; border: 1px solid #ccc;"></span> <b>Белый (теплый)</b>	
	<b>для 1 м</b>	<b>для 5 м</b>
Напряжение питания	<b>DC 24 В</b>	
Максимальная общая потребляемая мощность	<b>27 Вт</b>	<b>135 Вт</b>
Типовая общая потребляемая мощность	<b>23 Вт</b>	<b>115 Вт</b>
Максимальный общий потребляемый ток	<b>1.12 А</b>	<b>5.6 А</b>
Тип светодиодов	<b>SMD 5630</b>	
Количество светодиодов	<b>60 шт.</b>	<b>300 шт.</b>
Максимальный световой поток	<b>2600 лм</b>	<b>13000 лм</b>
Угол освещения	<b>120°</b>	
Длина ленты	<b>5 м</b>	
Шаг резки	<b>100.00 мм (6 светодиодов)</b>	
Степень пылевлагозащиты	<b>IP20</b>	
Защитное покрытие	<b>-</b>	
Диапазон рабочих температур окружающей среды	<b>-30...+45 °С</b>	
Установка на профиль	<b>Рекомендуется</b>	
Гарантия	<b>36 месяцев</b>	