



Электронная документация

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

Лента RS 2-5000 24V Day5000 2x2 8mm

ОПИСАНИЕ

- ✓ Лента LUX бокового свечения, 2 ряда светодиодов smd 3014, 240шт/м (1200шт на 5м), белая плата 8мм, скотч ЗМ.
- ✓ Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ (натуральный) 4800-5300К.
- ✓ Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>80.
- ✓ Размеры 5000x8x2мм.
- ✓ Мин.отрезок 25мм, 6 светодиодов.
- ✓ Цена за 1м.



14.4 Вт/м 24 В 240 IP20 8 мм

ПАРАМЕТРЫ

| | | |
|-------------------------|---|----------------|
| Артикул | 024464 | |
| Модель | Лента RS 2-5000 24V Day5000 2x2 8mm (3014, 240 LED/m, LUX) | |
| | для 1 м | для 5 м |
| Степень пылевлагозащиты | IP20 | |
| Тип светодиода | SMD 3014 | |
| Кол-во светодиодов | 240 шт | 1200 шт |
| Минимальный отрезок | 25 мм (6 светодиодов) | |
| Гарантия | 3 года | |

ОПТИЧЕСКИЕ

| | | |
|---------------------------|---|----------------|
| Цвет свечения | Дневной 5000К <input checked="" type="radio"/> | |
| Индекс цветопередачи, CRI | >80 | |
| Угол излучения | 120° | |
| Световой поток | 1440 лм | 7200 лм |

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

| | | |
|-----------------------|----------------|--------------|
| Напряжение питания | DC 24 В | |
| Максимальная мощность | 14.4 Вт | 72 Вт |
| Потребляемый ток | 0.6 А | 3 А |

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ

| | | |
|--------------|---------------------------|--|
| Длина | 5 000 мм | |
| Ширина | 8 мм | |
| Высота | 2 мм | |
| Вес упаковки | 140 г, катушка 5 м | |

КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Диапазон рабочих температур | -30... +45 °C |
|-----------------------------|----------------------|