

Электронная документация

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

Лента MICROLED-5000HP 24V White-MIX 8mm

ОПИСАНИЕ

- ✓ 2-х канальная лента LUX с изменяемой цв.температурой, светодиоды smd 2216, 240шт/м (1200шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М.
- ✓ Два канала цвета БЕЛЫЙ 6000K + ТЁПЛЫЙ 2700K.
- ✓ Угол 120°, цветопередача CRI>90.
- ✓ Питание 24V, мощность 19.2 Вт/м (96 Вт на 5м).
- ✓ Размеры 5000x8x1.2мм.
- ✓ Мин.отрезок 50мм, 12 светодиодов.
- ✓ Цена за 1м.

ПРИМЕНЕНИЕ

- ✓ Задает любой тон белого освещения в широком диапазоне от теплого до холодного.
- ✓ MIX - 2 канальная лента, 3 провода для подключения, тон изменяется при смене каналов.
- ✓ Управляется любым MIX-контроллером, напр. SMART-K22-MIX [025146].
- ✓ Высокая цветопередача CRI>90.
- ✓ Основное освещение.
- ✓ Декоративная подсветка ниш.
- ✓ Подсветка рекламных конструкций и витрин.



19.2 Вт/м 24 В 240 IP20 8 мм

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	024504	
Модель	Лента MICROLED-5000HP 24V White-MIX 8mm (2216, 240 LED/m, LUX)	для 1 м для 5 м
Степень пылевлагозащиты	IP20	
Тип светодиода	SMD 2216	
Кол-во светодиодов	240 шт	1200 шт
Минимальный отрезок	50 мм (12 светодиодов)	
Гарантия	5 лет	

ОПТИЧЕСКИЕ

Цвет свечения	Мультибелый 6000K+2700K	
Индекс цветопередачи, CRI	>90	
Угол излучения	120°	
Световой поток	1728 лм	8640 лм

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

Напряжение питания	DC 24 В	
Максимальная мощность	19.2 Вт	96 Вт
Потребляемый ток	0.8 А	4 А

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ

Длина	5 000 мм	
Ширина	8 мм	
Высота		1.2 мм
Вес упаковки	132 г, катушка 5 м	

КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Диапазон рабочих температур	-30... +45 °C	
-----------------------------	----------------------	--