



Электронная документация

## СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

**Лента RT 2-5000 24V Day5000**

### ОПИСАНИЕ

- ✓ Лента LUX, светодиоды smd 2835, 80шт/м (400шт на 5м).
- ✓ Эффективность 150 лм/Вт, белая плата 8мм, скотч 3М.
- ✓ Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ (натуальный) 4800-5200К.
- ✓ Угол 120°, цветопередача CRI>85.
- ✓ Питание 24V, мощность 6 Вт/м (30 Вт на 5м).
- ✓ Размеры 5000x8x1.5мм.
- ✓ Мин.отрезок 100мм, 8 светодиодов.
- ✓ Цена за 1м.



6 Вт/м



24 В



80



IP20



8 мм

### ПАРАМЕТРЫ

Артикул	<b>024511</b>	
Модель	<b>Лента RT 2-5000 24V Day5000 (2835, 80 LED/m, LUX)</b>	
	<b>для 1 м</b>	<b>для 5 м</b>
Степень пылевлагозащиты	<b>IP20</b>	
Тип светодиода	<b>SMD 2835</b>	
Кол-во светодиодов	<b>80 шт</b>	<b>400 шт</b>
Минимальный отрезок	<b>100 мм (8 светодиодов)</b>	
Гарантия	<b>5 лет</b>	

#### ОПТИЧЕСКИЕ

Цвет свечения	<b>Дневной 5000К</b>	
Индекс цветопередачи, CRI	<b>&gt;85</b>	
Угол излучения	<b>120°</b>	
Световой поток	<b>900 лм</b>	<b>4500 лм</b>

#### ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

Напряжение питания	<b>DC 24 В</b>	
Максимальная мощность	<b>6 Вт</b>	<b>30 Вт</b>
Потребляемый ток	<b>0.25 А</b>	<b>1.25 А</b>

#### ЛОГИСТИЧЕСКИЕ

Длина	<b>5 000 мм</b>	
Ширина	<b>8 мм</b>	
Высота	<b>1.5 мм</b>	
Вес упаковки	<b>123 г, катушка 5 м</b>	

#### КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Диапазон рабочих температур	<b>-30... +45 °C</b>	
-----------------------------	----------------------	--