



Электронная документация

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

Лента RT-A80-8mm

ОПИСАНИЕ

- ✓ Светодиодная лента RT-A80, открытая.
- ✓ Светодиоды 2835, 80 шт/м (400 шт на 5 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М.
- ✓ Цвет ДНЕВНОЙ 4000 K, цветопередача CRI>85, угол 120°.
- ✓ Питание 24V, мощность 6 Вт/м (30 Вт на 5 м).
- ✓ Размеры 5000x8x1.5 мм.
- ✓ Мин.
- ✓ отрезок 100 мм, 8 светодиодов.
- ✓ Цена за 1 м.

ПРИМЕНЕНИЕ

- ✓ Для энергоэффективного освещения.
- ✓ Равномерная засветка больших поверхностей.
- ✓ Подсветка рекламных конструкций и витрин.
- ✓ Декоративная подсветка интерьера, потолочных ниш.



6 Вт/м 24 В 80 IP20 8 мм

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	024512	
---------	---------------	--

Модель	Лента RT-A80-8mm	
24V Day4000 (6 W/m, IP20, 2835, 5m) (arligh, высок.эфф.150 лм/Вт)	для 1 м	для 5 м

Степень пылевлагозащиты	IP20	
Тип светодиода	SMD 2835	
Кол-во светодиодов	80 шт	400 шт
Минимальный отрезок	100 мм (8 светодиодов)	
Гарантия	5 лет	

ОПТИЧЕСКИЕ

Цвет свечения	Day Дневной 4000 K	
Индекс цветопередачи, CRI	>85	
Угол излучения	120°	
Световой поток	900 лм	4500 лм

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

Напряжение питания	DC 24 В	
Максимальная мощность	6 Вт	30 Вт
Потребляемый ток	0.25 А	1.25 А

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ

Длина	5000 мм	
Ширина	8 мм	
Высота	1.5 мм	
Вес упаковки	130 г, катушка 5 м	

КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Диапазон рабочих температур	-30... +45 °C	
-----------------------------	----------------------	--