



Электронная документация

## СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

**Лента RT-A80-8mm 24V White6000**

### ОПИСАНИЕ

- ↗ Светодиодная лента (монтажная бобина 50м) RT-A80, открытая.
- ↗ Светодиоды 2835, 80 шт/м (4000 шт на 50 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М.
- ↗ Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, цветопередача CRI>85, угол 120°.
- ↗ Питание 24V, мощность 6 Вт/м (300 Вт на 50 м).
- ↗ Размеры 50000x8x1.5 мм.
- ↗ Мин. отрезок 100 мм, 8 светодиодов.
- ↗ Цена за 1 м.
- ↗ Разрезать перед подключением.
- ↗ Макс.длина подключения 5м!.

### ПРИМЕНЕНИЕ

- ↗ Для энергоэффективного освещения.
- ↗ Равномерная засветка больших поверхностей.
- ↗ Подсветка рекламных конструкций и витрин.
- ↗ Декоративная подсветка интерьера, потолочных ниш.



6 Вт/м 24 В 80 IP20 8 мм

### ПАРАМЕТРЫ

Артикул	<b>024521</b>	
Модель	<b>Лента RT-A80-8mm 24V White6000 (6 W/m, IP20, 2835, 50m)</b>	
	<b>для 1 м</b>	<b>для 50 м</b>
Степень пылевлагозащиты	<b>IP20</b>	
Тип светодиода	<b>SMD 2835</b>	
Кол-во светодиодов	<b>80 шт</b>	<b>4000 шт</b>
Минимальный отрезок	<b>100 мм (8 светодиодов)</b>	
Гарантия	<b>5 лет</b>	

#### ОПТИЧЕСКИЕ

Цвет свечения	<b>White   Белый 6000 K</b>	
Индекс цветопередачи, CRI	<b>&gt;85</b>	
Угол излучения	<b>120°</b>	
Световой поток	<b>900 лм</b>	<b>45000 лм</b>

#### ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

Напряжение питания	<b>DC 24 В</b>	
Максимальная мощность	<b>6 Вт</b>	<b>300 Вт</b>
Потребляемый ток	<b>0.25 А</b>	<b>12.5 А</b>

#### ЛОГИСТИЧЕСКИЕ

Длина	<b>50000 мм</b>	
Ширина	<b>8 мм</b>	
Высота	<b>1.5 мм</b>	
Вес упаковки	<b>1024 г, катушка 50 м</b>	

#### КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Диапазон рабочих температур	<b>-30... +45 °C</b>	
-----------------------------	----------------------	--