

Электронная документация

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

Лента герметичная RTW-PS-A160-10mm 24V Warm2700

ОПИСАНИЕ

- Светодиодная гибкая лента RTW-A160, герметичная IP67 (PS-силиконовая экструзия).
- Светодиоды 2835, 160 шт/м (800 шт на 5 м), белая плата 10 мм, скотч 3М.
- Цвет ТЁПЛЫЙ 2700 K, цветопередача CRI>85, угол 120°.
- Питание 24V, мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5 м).
- Размеры 5000x10x5 мм.
- Мин. отрезок 50 мм, 8 светодиодов.
- Цена за 1м.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Герметичная светодиодная лента шириной 10 мм в силиконовой трубке (экструзия, без сдвига ЦТ) с высокой степенью пылевлагозащиты IP67.
- Светодиоды SMD 2835 (160 шт/м) теплого белого цвета свечения (2700 K), индекс цветопередачи CRI>85.
- Мощность 12 Вт/м, напряжение питания 24 В.
- Минимальный отрезок 50 мм (8 светодиодов).
- Освещение интерьеров и создание декоративной подсветки.
- Оформление наружной рекламы и витрин.
- Использование в помещениях и на улице.



12 Вт/м



24 В



160



IP67



10 мм

ПАРАМЕТРЫ

Артикул **024545**

Модель **Лента герметичная RTW-PS-A160-10mm 24V Warm2700**
(12 W/m, IP67, 2835, 5m)

для 1 м

для 5 м

Степень пылевлагозащиты	IP67	
Тип светодиода	SMD 2835	
Кол-во светодиодов	160 шт	800 шт
Минимальный отрезок	50 мм (8 светодиодов)	
Гарантия	2 года	

ОПТИЧЕСКИЕ

Цвет свечения	Warm Тёплый 2700 K 	
Индекс цветопередачи, CRI	>85	
Угол излучения	120°	
Световой поток	1800 лм	9000 лм

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

Напряжение питания	DC 24 В	
Максимальная мощность	12 Вт	60 Вт
Потребляемый ток	0.5 А	2.5 А

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ

Длина	5000 мм	
Ширина	10 мм	
Высота	5 мм	
Вес упаковки	540 г, катушка 5 м	

КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Диапазон рабочих температур	-30... +45 °C	
-----------------------------	---------------	--