

Электронная документация

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

Лента RT-A160-8mm 24V Warm2700

ОПИСАНИЕ

- Светодиодная лента (монтажная бобина 50м) RT-A160, открытая.
- Светодиоды 2835, 160 шт/м (8000 шт на 50 м), белая плата, ширина 8 мм, скотч 3М.
- Цвет ТЁПЛЫЙ 2700 К, цветопередача CRI>85, угол 120°.
- Питание 24V, мощность 12 Вт/м (600 Вт на 50 м).
- Размеры 50000x8x1.5 мм.
- Мин. отрезок 50 мм, 8 светодиодов.
- Цена за 1 м.
- Разрезать перед подключением.
- Макс.длина подключения 5м!.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Очень высокая эффективность >145 лм/Вт, что выше на 20-40% в сравнении с другими лентами.
- Для энергоэффективного освещения.
- Основное освещение и декоративная подсветка.
- Подсветка рекламных конструкций и витрин.



12 Вт/м



24 В



160



IP20



8 мм

ПАРАМЕТРЫ

Артикул **024554**

Модель **Лента RT-A160-8mm 24V Warm2700 (12 W/m, IP20, 2835, 50m)**

для 1 м

для 50 м

Степень пылевлагозащиты **IP20**

Тип светодиода **SMD 2835**

Кол-во светодиодов **160 шт** **8000 шт**

Минимальный отрезок **50 мм (8 светодиодов)**

Гарантия **5 лет**

ОПТИЧЕСКИЕ

Цвет свечения **Warm | Тёплый 2700 К**

Индекс цветопередачи, CRI **>85**

Угол излучения **120°**

Световой поток **1800 лм** **90000 лм**

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

Напряжение питания **DC 24 В**

Максимальная мощность **12 Вт** **600 Вт**

Потребляемый ток **0.5 А** **25 А**

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ

Длина **50000 мм**

Ширина **8 мм**

Высота **1.5 мм**

Вес упаковки **1285 г, катушка 50 м**

КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Диапазон рабочих температур **-30... +45 °C**