

Электронная документация

## СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

Лента RTW 2-5000PS-50m 24V Warm2700 2x

### ОПИСАНИЕ

- ✓ Рулон 50м герметичная IP67 лента LUX.
- ✓ Макс.длина подключения 5м.
- ✓ Светодиоды smd 2835, 160шт/м.
- ✓ Эффективность 150 лм/Вт, белая плата 8мм, скотч 3М.
- ✓ Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800К.
- ✓ Угол 120°, цветопередача CRI>85.
- ✓ Питание 24V, мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5м).
- ✓ Размеры 50000x10x5мм.
- ✓ Мин.отрезок 50мм, 8 светодиодов.
- ✓ Цена за 1м.
- ✓ Перед подключением отрезать не более 5м.

### ПРИМЕНЕНИЕ

- ✓ Предназначена для освещения интерьеров и декоративной подсветки.
- ✓ Оформление наружной рекламы и витрин.
- ✓ Для использования в помещениях или на улице.



### ПАРАМЕТРЫ

Артикул	<b>024560</b>	
Модель	Лента RTW 2-5000PS-50m 24V Warm2700 2x (2835, 160 LED/m, LUX)	для 1 м      для 5 м
Степень пылевлагозащиты	<b>IP67</b>	
Тип светодиода	<b>SMD 2835</b>	
Кол-во светодиодов	<b>160 шт</b>	<b>800 шт</b>
Минимальный отрезок	<b>50 мм (8 светодиодов)</b>	
Гарантия	<b>2 года</b>	

#### ОПТИЧЕСКИЕ

Цвет свечения	<b>Тёплый 2700К</b>	
Индекс цветопередачи, CRI	<b>&gt;85</b>	
Угол излучения	<b>120°</b>	
Световой поток	<b>1800 лм</b>	<b>9000 лм</b>

#### ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

Напряжение питания	<b>DC 24 В</b>	
Максимальная мощность	<b>12 Вт</b>	
Потребляемый ток	<b>0.5 А</b>	<b>2.5 А</b>

#### ЛОГИСТИЧЕСКИЕ

Длина	<b>50 000 мм</b>	
Ширина	<b>10 мм</b>	
Высота	<b>5 мм</b>	
Вес упаковки	<b>3700 г, катушка 5 м</b>	

#### КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Диапазон рабочих температур	<b>-30... +45 °C</b>	
-----------------------------	----------------------	--