

Электронная документация

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА

RTW 2-5000PS-50m 24V Day4000 2x

ОПИСАНИЕ

- Рулон 50м герметичная IP67 лента LUX
- Макс.длина подключения 5м
- Светодиоды smd 3528, 120шт/м, белая плата 8мм, скотч 3М
- Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200K
- Угол 120°, цветопередача CRI>85
- Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м
- Размеры 50000x10x5мм
- Мин.отрезок 50мм, 6 светодиодов
- Цена за 1м
- Перед подключением отрезать не более 5м.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Предназначена для освещения интерьеров и декоративной подсветки
- Оформление наружной рекламы и витрин
- Для использования в помещениях или на улице.



9.6 Вт/м



24 В



120



IP67



10 мм

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	024576	
Модель	RTW 2-5000PS-50m 24V Day4000 2x	
Цвет свечения	Белый (дневной) для 1 м для 5 м	
Напряжение питания	DC 24 В	
Максимальная общая потребляемая мощность	9.6 Вт	48 Вт
Типовая общая потребляемая мощность	8.4 Вт	42 Вт
Максимальный общий потребляемый ток	0.35 А	1.75 А
Тип светодиодов	SMD 3528	
Количество светодиодов	120 шт.	600 шт.
Максимальный световой поток	820 лм	4100 лм
Угол излучения	120°	
Длина ленты	5 м	
Шаг резки	50.00 мм (6 светодиодов)	
Степень пылевлагозащиты	IP67	
Защитное покрытие	+	
Диапазон рабочих температур окружающей среды	-30...+45 °С	
Установка на профиль	Рекомендуется	
Гарантия	24 мес.	