

Электронная документация

## СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

Лента RTW 2-5000PS-50m 24V Warm3000 2x

### ОПИСАНИЕ

- ↗ Рулон 50м герметичная IP67 лента LUX.
- ↗ Макс.длина подключения 5м.
- ↗ Светодиоды smd 3528, 120шт/м, белая плата 8мм, скотч 3М.
- ↗ Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100К.
- ↗ Угол 120°, цветопередача CRI>85.
- ↗ Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м.
- ↗ Размеры 50000x10x5мм.
- ↗ Мин.отрезок 50мм, 6 светодиодов.
- ↗ Цена за 1м.
- ↗ Перед подключением отрезать не более 5м.

### ПРИМЕНЕНИЕ

- ↗ Предназначена для освещения интерьеров и декоративной подсветки.
- ↗ Оформление наружной рекламы и витрин.
- ↗ Для использования в помещениях или на улице.



9.6 Вт/м 24 В 120 IP67 10 мм

### ПАРАМЕТРЫ

Артикул	<b>024578</b>	
Модель	<b>Лента RTW 2-5000PS-50m 24V Warm3000 2x (3528, 120 LED/m, LUX)</b>	<b>для 1 м</b> <b>для 5 м</b>
Степень пылевлагозащиты	<b>IP67</b>	
Тип светодиода	<b>SMD 3528</b>	
Кол-во светодиодов	<b>120 шт</b>	<b>600 шт</b>
Минимальный отрезок	<b>50 мм (6 светодиодов)</b>	
Гарантия	<b>2 года</b>	

#### ОПТИЧЕСКИЕ

Цвет свечения	<b>Warm   Тёплый 3000 К</b> 	
Индекс цветопередачи, CRI	<b>&gt;85</b>	
Угол излучения	<b>120°</b>	
Световой поток	<b>816 лм</b>	<b>4080 лм</b>

#### ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

Напряжение питания	<b>DC 24 В</b>	
Максимальная мощность	<b>9.6 Вт</b>	<b>48 Вт</b>
Потребляемый ток	<b>0.4 А</b>	<b>2 А</b>

#### ЛОГИСТИЧЕСКИЕ

Длина	<b>50000 мм</b>	
Ширина	<b>10 мм</b>	
Высота	<b>5 мм</b>	
Вес упаковки	<b>—</b>	

#### КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Диапазон рабочих температур	<b>-30... +45 °C</b>	
-----------------------------	----------------------	--