

Электронная документация

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

Лента RT-B60-10mm 24V RGB

ОПИСАНИЕ

- ↗ Светодиодная лента (монтажная бобина 50м) RT-B60, открытая.
- ↗ Светодиоды 5060, 60 шт/м (3000 шт на 50 м), белая плата, ширина 10 мм, скотч 3М.
- ↗ Цвет RGB, угол 120°.
- ↗ Питание 24V, мощность 14.4 Вт/м (720 Вт на 50 м).
- ↗ Размеры 50000x10x2.2 мм.
- ↗ Мин. отрезок 100 мм, 6 светодиодов.
- ↗ Цена за 1 м.
- ↗ Разрезать перед подключением.
- ↗ Макс. длина подключения 5м!.

ПРИМЕНЕНИЕ

- ↗ Декоративная мультицветная подсветка ниш, элементов декора.
- ↗ Подсветка рекламных конструкций и витрин.
- ↗ Световые линии с изменяемым цветом свечения.
- ↗ Оформление клубов, залов, ресторанов.



14.4 Вт/м 24 В 60 IP20 10 мм

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	024586	
Модель	Лента RT-B60-10mm 24V RGB (14.4 W/m, IP20, 5060, 50m)	
	для 1 м	для 50 м
Степень пылевлагозащиты	IP20	
Тип светодиода	SMD 5060	
Кол-во светодиодов	60 шт	3000 шт
Минимальный отрезок	100 мм (6 светодиодов)	
Гарантия	3 года	

ОПТИЧЕСКИЕ

Цвет свечения	Мультицветный RGB 	
Индекс цветопередачи, CRI	-	
Угол излучения	120°	
Световой поток	480 лм	24000 лм

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

Напряжение питания	DC 24 В	
Максимальная мощность	14.4 Вт	720 Вт
Потребляемый ток	0.6 А	30 А

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ

Длина	50000 мм	
Ширина	10 мм	
Высота	2.2 мм	
Вес упаковки	1300 г, катушка 50 м	

КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Диапазон рабочих температур	-30... +45 °C	
-----------------------------	----------------------	--