

## СВЕТИЛЬНИКИ GERA (4TRA)

### ПРИМЕНЕНИЕ

- Предназначен для локального и акцентного освещения в торговых залах, шоурумах, выставочных и музейных экспозициях и в жилых помещениях с высокими требованиями к качеству света.

### ОСОБЕННОСТИ

- Трековый светильник устанавливается на трехфазную шину 4TR, легко передвигается вдоль шины.
- Узкий угол светового луча (24°) позволяет расставить точные световые акценты.
- Высокий индекс цветопередачи (CRI>90).
- Стильный минималистичный дизайн корпуса и универсальные цвета (белый или черный).

### ПАРАМЕТРЫ

|                                               |                   |
|-----------------------------------------------|-------------------|
| Напряжение питания сети                       | AC 220–240 В      |
| Частота питающей сети                         | 50/60 Гц          |
| Угол излучения                                | 24°               |
| Индекс цветопередачи                          | CRI>90            |
| Тип шины                                      | трехфазная (4TRA) |
| Срок службы*                                  | 30 000 ч          |
| Степень пылевлагозащиты                       | IP20              |
| Рабочая температура окружающей среды          | –25... +45 °C     |
| Класс защиты от поражения электрическим током | II                |
| Гарантийный срок                              | 36 мес            |

\* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.




Рисунок 1. Чертеж и габаритные размеры

