



СВЕТИЛЬНИКИ ZEUS (4TRA)

ПРИМЕНЕНИЕ

- Предназначен для локального и акцентного освещения в торговых залах, шоурумах, выставочных и музейных экспозициях и в жилых помещениях с высокими требованиями к качеству света.

ОСОБЕННОСТИ

- Трековый светильник устанавливается на трехфазную шину 4TR, легко передвигается вдоль шины.
- Специальная оптическая система позволяет менять угол светового луча в диапазоне от 20° до 60° поворотом кольца на корпусе.
- Высокий индекс цветопередачи (CRI>90).
- Стильный минималистичный дизайн корпуса и универсальные цвета (белый или черный).




Рисунок 1. Чертеж и габаритные размеры

ПАРАМЕТРЫ

| | |
|---|-----------------------|
| Напряжение питания сети | AC 220–240 В |
| Частота питающей сети | 50/60 Гц |
| Угол излучения | 20–60° (регулируемый) |
| Индекс цветопередачи | CRI>90 |
| Тип шины | трехфазная (4TRA) |
| Срок службы* | 30 000 ч |
| Степень пылевлагозащиты | IP20 |
| Рабочая температура окружающей среды | -25... +45 °C |
| Класс защиты от поражения электрическим током | II |
| Гарантийный срок | 36 мес |

* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.

