

СВЕТИЛЬНИКИ ART-DECK

ПРИМЕНЕНИЕ

- Ультратонкий светодиодный светильник предназначен для установки в полы, стены и потолки, выполненные из ламината, дерева, плитки, камня и других материалов.

ОСОБЕННОСТИ

- При помощи различных накладок светильник может широко использоваться в оформлении лестниц, коридоров, конференц-залов, демонстрационных комнат, салонов, торговых центров, отелей.
- Светильник выдерживает механическую нагрузку до 320 кг.

ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания	DC 12–24 В
Мощность	1.2 Вт
Угол излучения	120° (зависит от выбранной накладки)
Индекс цветопередачи	CRI≥80
Габаритные размеры	Ø40×10.2 мм
Врезное отверстие	Ø42 мм
Вес, нетто	73 г
Кабель для подключения к драйверу	ПВХ-кабель 0.3 м 2×0.34 мм
Драйвер	приобретается отдельно
Срок службы*	30 000 ч
Степень защиты от внешних воздействий	IP67
Диапазон рабочих температур окружающей среды	–30... +45 °C
Гарантийный срок	36 мес

* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.




Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры

