



Электронная документация

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

Лента RT 2-5000 24V SUN Day4000 2x

ОПИСАНИЕ

- ✓ CRI>99 Гибкая лента, светодиоды smd 2835, 120шт/м (600шт на 5м), улучшенная высокая цветопередача CRI>99.
- ✓ Белая плата 8мм, скотч 3М.
- ✓ Цвет ДНЕВНОЙ 4000К.
- ✓ Питание 24V, мощность 14,4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°.
- ✓ Размеры 5000x8x1.5мм.
- ✓ Мин.отрезок 50мм.
- ✓ Цена за 1м.

ПРИМЕНЕНИЕ

- ✓ Декоративная подсветка интерьера, потолочных ниш.
- ✓ Подсветка рекламных конструкций и витрин.
- ✓ Подсветка рабочих зон кухни, мебели.
- ✓ Высокая цветопередача.



14.4 Вт/м 24 В 120 IP20 8 мм

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	024971
Модель	Лента RT 2-5000 24V SUN Day4000 2x (2835, 120 LED/m, LUX)
	для 1 м для 5 м
Степень пылевлагозащиты	IP20
Тип светодиода	SMD 2835
Кол-во светодиодов	120 шт 600 шт
Минимальный отрезок	50 мм (6 светодиодов)
Гарантия	5 лет

ОПТИЧЕСКИЕ

Цвет свечения	Day Дневной 4000 К
Индекс цветопередачи, CRI	>99
Угол излучения	120°
Световой поток	1150 лм 5750 лм

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

Напряжение питания	DC 24 В
Максимальная мощность	14.4 Вт 72 Вт
Потребляемый ток	0.6 А 3 А

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ

Длина	5000 мм
Ширина	8 мм
Высота	1.5 мм
Вес упаковки	132 г, катушка 5 м

КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Диапазон рабочих температур	-30... +45 °C
-----------------------------	----------------------