

Электронная документация

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

Лента RT 2-5000 24V SUN Warm3000 2x

ОПИСАНИЕ

- CRI>99 Гибкая лента, светодиоды smd 2835, 120шт/м (600шт на 5м), улучшенная высокая цветопередача CRI>99.
- Белая плата 8мм, скотч 3М.
- Цвет ТЕПЛЫЙ 3000K.
- Питание 24V, мощность 14,4 Вт/м (72 Вт на 5м), угол 120°.
- Размеры 5000x8x1.5мм.
- Мин.отрезок 50мм.
- Цена за 1м.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Высокая эффективность >100 лм/Вт.
- Высокая цветопередача.
- Основное освещение и декоративная подсветка.
- Подсветка рекламных конструкций и витрин.



14.4 Вт/м



24 В



120



IP20



8 мм

ПАРАМЕТРЫ

Артикул **024973**

Модель **Лента RT 2-5000 24V SUN Warm3000 2x (2835, 120 LED/m, LUX)**

для 1 м

для 5 м

Степень пылевлагозащиты **IP20**

Тип светодиода **SMD 2835**

Кол-во светодиодов **120 шт** | **600 шт**

Минимальный отрезок **50 мм (6 светодиодов)**

Гарантия **5 лет**

ОПТИЧЕСКИЕ

Цвет свечения **Тёплый 3000K** 

Индекс цветопередачи, CRI **>99**

Угол излучения **120°**

Световой поток **1120 лм** | **5600 лм**

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

Напряжение питания **DC 24 В**

Максимальная мощность **14.4 Вт** | **72 Вт**

Потребляемый ток **0.6 А** | **3 А**

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ

Длина **5 000 мм**

Ширина **8 мм**

Высота **1.5 мм**

Вес упаковки **137 г, катушка 5 м**

КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Диапазон рабочих температур **-30... +45 °C**