

Электронная документация

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

Лента RT-20000 24V Day4000

ОПИСАНИЕ

- Гибкая стабилизированная лента 20 метров, светодиоды smd 3528, 60шт/м (1200шт на 20м), белая плата 10мм, скотч 3М.
- Цвет ДНЕВНОЙ 4000-4500К.
- Питание 24V, мощность 4.8 Вт/м (96 Вт на 20м), угол 120°, цветопередача CRI>80.
- Размеры 20000x10x2.2мм.
- Мин.отрезок 100мм, 6 шт светодиодов.
- Пакет 20м.
- Цена за 1м.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Стабилизаторы тока обеспечивают равномерное свечение по всей длине ленты 20 м при подключении только с одной стороны.
- Подсветка потолочных ниш.
- Декоративная подсветка.
- Создание контуров рекламных объектов.
- Совместима с любыми диммерами (ШИМ).



4.8 Вт/м



24 В



60



IP20



10 мм

ПАРАМЕТРЫ

Артикул **025011**

Модель **Лента RT-20000 24V Day4000 (3528, 60 LED/m, 20м)**

для 1 м | **для 20 м**

Степень пылевлагозащиты **IP20**

Тип светодиода **SMD 3528**

Кол-во светодиодов **60 шт** | **1200 шт**

Минимальный отрезок **100 мм (6 светодиодов)**

Гарантия **3 года**

ОПТИЧЕСКИЕ

Цвет свечения **Дневной 4500К** 

Индекс цветопередачи, CRI **>80**

Угол излучения **120°**

Световой поток **410 лм** | **8200 лм**

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

Напряжение питания **DC 24 В**

Максимальная мощность **4.8 Вт** | **96 Вт**

Потребляемый ток **0.2 А** | **4 А**

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ

Длина **20 000 мм**

Ширина **10 мм**

Высота **2.2 мм**

Вес упаковки **725 г, катушка 20 м**

КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Диапазон рабочих температур **-30... +45 °C**